

TD-MPC-1405

产品展示图



订购信息

型号	处理器	存储	内存	显示	USB	串口	网口	其他	电源
TD-MPC-1405	酷睿 4/5 代	1*SATA3 1*MSATA	DDR3 最大 16G	1*VGA 1*HDMI 1*LVDS	10	6	2	支持 WiFi	12V

参数表

类别	天迪多媒体工控机
型号	TD-MPC-1405
芯片组	Haswell-U、Broadwell-U 高速芯片组
BIOS	AMI BIOS, 支持上电开机, 定时开机, 远程开关机设备智能识别
处理器	Intel®酷睿 4 代/5 代 15W 低功耗处理器 i3-4010U/i5-4210U/i7-4510U/i3-5010U/i5-5200U/i7-5500U
存储	1*SATA3.0 硬盘接口、1*MSATA 接口, 支持 MINI_SATA 盘, 支持 MSATA3.0
内存	1*NB-DDR3 支持 1333/1600MHz 内存, 低压 1.35V, 16G (Max)
显示	集成 Intel®HD Graphics 核心显卡 (4 代: Intel HD Graphics 4400; 5 代: Intel HD Graphics 5500。支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展, DOS 下单显, 1*VGA 接口、1*HDMI 1.4 接口、1*LVDS 插针
音频	集成 Realtek ALC662 HD 数字音频解码器, 6 声道高保真音频控制器
网络	Realtek RTL8111H, 支持网络唤醒和 PXE 无盘启动功能
外置 IO	1*DC_IN、1*HDMI、1*VGA、2*LAN、8*USB2.0、2*USB3.0、1*LIN_OUT、1*MIC_IN、6*COM (COM1 支持 RS232/RS422/RS485 通过 BIOS 设置可选, 其余支持 RS232)
内置 IO	1*SIM 卡槽 (支持 3G、4G 网络)
扩展接口	1*Mini-PCIE 接口 (支持 WIFI/3G/4G/蓝牙等)
操作系统	支持 Windows 10, Windows 8, Windows 7, Linux 等
其他	看门狗编程, 支持硬件复位功能 (256 级, 0~255 秒)
主机尺寸	215*150*52 mm
包装尺寸	255*245*130mm
净重	1.44kg
毛重	1.74kg
工作温度	-20~60°C
工作湿度	5~90%, 无冷凝

电源	支持 12V, 主板功耗约 35W, 建议用 12V 5A 或以上电源
认证	CE

支持 CPU

4 代	酷睿	i3	4010U (双核 1.7G, 15W)
		i5	4210U (双核 1.7G, 2.7G, 15W)
		i7	4510U (双核 2.0G, 3.1G, 15W)
5 代	酷睿	i3	5010U (双核 2.1G, 15W)
		i5	5200U (双核 2.2G, 2.7G, 15W)
		i7	5500U (双核 2.4G, 3.0G, 15W)