

# TD-MPC-1707V2

天迪工控 多媒体工控机，搭载英特尔 赛扬 J6412处理器，DDR4 内存插槽，双千兆网口，支持M.2硬盘，6个COM口，HDMI/VGA 支持WIFI/蓝牙/4G/5G模块，支持凤凰端子 DC 12V供电。



# TD-MPC-1707V2

天迪工控 多媒体工控机，搭载英特尔 赛扬 J6412处理器，DDR4 内存插槽，双千兆网口，支持M.2硬盘，6个COM口，HDMI/VGA，支持WIFI/蓝牙/4G/5G模块，支持凤凰端子 DC 12V供电。

## 特性

- 英特尔 Elkhart Lake
- 英特尔 赛扬 J6412 处理器
- 1\* DDR4 内存, MAX 32GB
- 4\* USB2.0, 2\* USB3.0 接口
- 1\* M.2\_M 2242/2280 SATA/NVME
- 1\* M.2\_E 2230 WIFI/BT
- 1\* M.2\_B 3042/3052 4G/5G
- 2\* 2.5千兆网口
- 6\* COM(RS232)
- 宽温运行: -20°C~60°C
- 凤凰端子: DC 12V



## 规格

型号	TD-MPC-1707V2	
芯片组	SOC	
处理器	intel Celeron J6412 4核4线程 2.0GHz TDP:10W	
存储	1* M.2 M-key 2242/2280 (SATA/NVME SSD)	
内存	1* DDR4-3200/2933MHz SO-DIMM内存插槽, MAX:32GB	
显示	intel UHD Graphics 1* HDMI1.4 (4096x2340@30Hz), 1* VGA (2560x1600@60Hz)	
音频	Realtek HD Audio	
网络	2* intel i225-V (10/100/1000/2500 Mbps)	
前置接口	2* USB2.0, 3* COM (RS232, COM4支持5V/12V)	
后置接口	2* USB 3.0, 2* USB2.0, 1* HDMI1.4, 1* VGA, 3* COM (RS232, COM1/2/3支持5V/12V), 2* RJ45, 1* Line-out, MIC, 1* DC_IN, 电源键	
扩展	1* M.2 E-Key 2230, 支持WIFI蓝牙模块 1* M.2 B-key 3042/3052, 支持4/5G模块, 1* SIM卡槽	
操作系统	Windows 10/11、Linux	
BIOS	AMI UEFI/Legacy BIOS	
其他	看门狗、TPM 2.0	
尺寸重量	尺寸: 200*180*59.5mm	净重: 2.8Kg
运行环境	工作温度: -20°C~60°C	工作湿度: 10%~90% RH @ 40°C无冷凝
电源	DC 12V 输入	
认证	CE	

# 接口



前置接口



后置接口

# 尺寸图

